



GUNNTRAC 5

Montageanleitung

GUNNTRAC 5

Wichtig! GUNNTRAC 5 wird extralang hergestellt, um den Einsatz an Reifen unterschiedlicher Größe zu gestatten. Der Benutzer muss daher die Länge des Gleitschutzes an die jeweilige Reifengröße anpassen.

GUNNTRAC 5 lässt sich sehr leicht anpassen, dabei ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Nicht zu stark kürzen!
- Es ist sehr wichtig, dass GUNNTRAC 5 locker am Reifen anliegt, sodass sich die Kette bei Drehung des Rades leicht über die Lauffläche bewegt und nicht am Reifen klebt.
- Beachten Sie die Montageanleitung genau.

1

info@nordictraction.fi • +358 207 927 500

Schritt 1



GUNNTRAC 5 hinter dem Traktor auf den Boden legen. Die gebogene Seite zeigt nach oben. Eine Seilschlaufe an den T-Verbindungen befestigen und Schlaufe zwischen geeigneten Reifenprofilrillen platzieren.

Schritt 2



Traktor langsam anfahren und sicherstellen, dass die Kette an den Seiten gleichmäßig herunterfällt.

Schritt 3



Traktor anhalten, wenn sich das Reifenende ca. 0,5 m über dem Boden befindet.

Schritt 4



Die Kette muss locker am Rad anliegen, daher darf der Reifen nicht neu sein. Kette extra lang lassen, damit sie bei der Fahrt nicht am Reifen klebt. Laufnetz so fest wie möglich aufziehen, dann ca. 150 mm = 8 Glieder lockern und am nächstliegenden breiten Kettenglied einhaken.

Schritt 5



Es ist wichtig, dass ein liegendes Verbindungsglied getrennt wird, damit die stehenden T-Verbindungen aufrecht stehen können.

Schritt 6



Endseiten werden mit T-Kupplungen verbunden.

Schritt 7



Seitenstege maximal anziehen, dann um ca. 270 mm = 8 Glieder lockern. Verriegelung in das passende Glied der Seitenkette einhaken. Die Seitenkette kann gekürzt oder um die Verriegelung geschlungen werden.